

Rollup liftgardin, 1700-talls

En 1700-talls liftgardin er et populært innslag på landsted og fjellhytter fordi den med sin rustikke, litt shabby stil er litt tøffere enn de tradisjonelle liftgardinene. Dette uttrykket fremheves av de grove, tykke bomullssnorene, samt skinnstroppe og glass- eller smijern-ringer som er godt synlig øverst på systemet. Du velger selv fargene slik at de i kombinasjon med teksten blir et dekorativt innslag som matcher veggfargen, sofaen eller andre elementer i interiøret.

1700-talls liftgardiner er fine å bruke på kjøkken, i stue og spisestue eller andre steder der de ikke skal benyttes til daglig bruk. Systemet rulles opp og ned ved å trekke i de tykke bomullssnorene, og det er derfor **ikke** like enkelt å betjene som en vanlig liftgardin. Vi anbefaler at du tenker gjennom dine behov før du bestemmer deg for om du heller ønsker en «vanlig» liftgardin, som også er mer egnet til sol- og innsynsskjerming. Våre 1700-talls liftsystem kan alternativt benyttes i kombinasjon med annen solskjerming eller gardinhøyder dersom du har behov for skjerming.

Vi er stolt av å kunne tilby et nøye utvalgt sortiment av tidløse og moderne tekstiler fra kjente merker som JAB Anstoetz, Designers Guild, Nya Nordiska, Romo Group, Moon, Ian Mankin, Cosmo-tex, Ralph Lauren og mange flere. Du kan gi ethvert rom sitt særpreg, uansett om du velger en av de mange ensfargede tekstiler i ull- eller lin-kvaliteter, eller også et mønstret design-tekstil.

En 1700-talls liftgardin rulles opp og ned rundt en usynlig trestokk i bunnen, slik at baksiden av teksten og sidefalden blir synlig inn i rommet ved opprulling. Vi benytter derfor kun gjennomfargede, tykkere tekstilkvaliteter, men ikke tekstiler som er trykket eller med hvit bakside. Av samme grunn kan disse liftgardinene ikke fores på baksiden, og du må være spesielt oppmerksom på dette ved bruk av rene naturstoffer liksom 100% lin eller bomull, fordi naturfibre falmer når de utsettes for sollys.

Som et alternativ til naturstoffer som lin, bomull og ull kan du velge syntetiske tekstiler som både ser ut og føles som naturstoffer. Tekstiler merket Trevira CS eller FR er flammehemmende stoffer som tåler mye og er enkle å «leve med». Før var disse forbundet med litt stive og kunstige kvaliteter, men nå ligner de mer på naturfibre og det er ikke lett å se forskjell lenger. I tillegg har de egenskaper som langt overgår naturfiber med hensyn til å tåle sol, varme og vann. Tekstilene har vært utviklet med tanke på offentlige miljø som hotell, kontorer og andre som ønsker en ekstra sikkerhet ved brann, men våre kvaliteter gjør de like aktuelle for bruk i bolig eller hytte.

På gardinmaker.no kan du bestille inntil 10 gratis fargeprøver, som kan være et nyttig utgangspunkt for å vurdere farger, teksturer og egenskaper opp mot interiør, behov og ønsker. Vi sender i løpet av kort tid!

Våre liftgardinsystem produseres av Toso, som er faghandelens foretrukne system fordi de har en unik kvalitet og holdbarhet. Du velger selv om selve liftgardin-systemet skal være i fargen hvit eller brun. Den brune profil-fargen er godt egnet til bruk med mørkere tekstiler og på en mørk vegg, og er spesielt populær til hyttemiljø.




Liftgardin-systemet leveres i bredder fra 40 cm til 130 cm, og i høyder fra 40 cm og til 180 cm, og betjenes opp og ned med en kraftig bomullssnor som trekkes gjennom to ringer festet til lærreimer. Du velger selv om du ønsker fargen natur, cognac, brun/burgunder eller sort. I tillegg kan du velge om ringene skal være i håndlaget glass eller i sort smijern.

De tykke snorene tvinnes som et 8-tall rundt et snoromtag som festes på veggen, som leveres i valgfri farge hvit, nikkell, antikk messing eller sort. Velg den betjenings siden der du enklest kommer til, og påse at møbler eller andre gjenstander ikke står i veien.



På baksiden av liftgardinen syr vi sidefald på ca 2,5 cm på hver side. Øverst syr vi på et velourbånd ca 0,5 cm ned fra toppen, som festes til borrebåndet på liftsystemet. I bunnen lager vi en 5 cm bred løpegang med åpning i siden for plass til den naturfargede trestokken. Modellen måltilpasses i bredder inntil 130 cm og i høyder inntil 160 cm, der skinnbredden er totalt 2 cm kortere enn bredden på teksten, slik at den ikke synes.



Slik måler du:

Du må først ta stilling til om du foretrekker at 1700-talls liftgardinen monteres inne i nisjen i vinduskarmen eller utenfor på karm eller vegg. Ved montering i nisje er det viktig å tenke på om vinduet åpner seg innover eller utover, og samtidig påse at vindusnisjen er dyp nok til selve systemet som bygger 50 mm. I tillegg vil dybden på liftgardinen øke når den er rullet opp. Er det andre hensyn som må tas til håndtak, hasper eller luftkanaler som kan være i veien? Hvis det er praktisk mulig å montere inne i nisjen trekkes alltid totalt 5 mm klaring i sidene, og dette er selve tekstilbredden på liftgardinen, som sikrer at den får plass. Denne lille glipen gjør at noe lys kan slippe inn i sidene.

Som et alternativ kan du vurdere å montere 1700-talls liftgardinen på vegg, enten på eller over vinduskarmen, slik at den henger ganske tett inntil vinduet. Her kan du velge om liftgardinen skal gå kant-i-kant med vinduskarmen, eller om lysinnsippet fra sidene skal reduseres ved å øke bredden 3-7 cm på hver side. Merk at også liftgardiner montert utvendig på vegg vil slippe inn noe lys fra siden fordi veggbeslagene bygger ca 5 cm ut fra vegg. Montering på vegg over vinduet er også et tips for å få vinduet til å virke større! Liftgardinen må monteres minst 4,4 cm over karm pga. høyden på selve festet. Mål opp hvert vindu så nøyaktig som mulig ved bruk av laser eller et målebånd i stål. Ved bestilling oppgis mål i mm.

For montering i nisje tar du vannrette, horisontale mål innvendig fra kant til kant tre ulike steder; både øverst, i midten og nederst, og benytter det **minste** målet. Deretter tar du loddrette mål langs begge sider og i midten, og benytte det **lengste** målet.

Merk at produktmålet du bestiller i bredde og høyde (mm) alltid er **ferdig** produksjonsmål på selve liftgardin-tekstilen. Ved montering i nisje må du derfor selv ha trukket totalt 10 mm klaring i bredden, men du gjør ingen reduksjon i høydemålet. For utvendig montering gjelder ingen minimumskrav til karmdybde. Du kan selv velge om liftgardinen skal gå helt rett, kant-i-kant med karmen der du legger til totalt 2 cm på det største breddemålet for å sikre av tekstilen blir rett med karmen. Har du et karmløst vindu, eller ønsker du at liftgardinen skal hindre mer sidelys, så oppgir du den totale bredden som skal dekkes, og legger til ytterligere 3-7 cm etter ønske. Til slutt måles lengden på området som du ønsker skal dekkes, fra overkant av toppliste til underkant av trestokken.

Slik monterer du:

Til montering følger det med et riktig antall beslag som benyttes til montering i tak / nisje og til vegg. Skinneprofilen på baksiden av den ferdige liftgardinen klikkes enkelt inn i disse beslagene. For barnesikring følger det alltid med snoromtag. Les medfølgende bruksanvisning nøye før montering.

**Rengjøring:**

Enkelte tekstil-kvaliteter kan vaskes såfremt de er sydd uten fôr. Mange av våre tekstiler er imidlertid laget av naturfibre som ikke kan vaskes fordi de da vil krympe. I tillegg har de fleste stoffer en naturlig stivhet som kan bli borte når de vaskes, og vi anbefaler derfor at du kontakter et renseri som har kunnskap om riktig behandling og håndtering av din 1700-talls liftgardin.

Liftgardinene støvtørkes med en håndholdt støvsuger på lav sugestyrke eller en støvkost. Tekstilene skal ikke strykes flate, men de kan om nødvendig glattes ut med et dampstrykejern når de henger oppe.

Garanti:

Vi er sikre på at du vil sette pris på våre liftgardiner, og nyte dem uten problemer i mange år. Alle våre produkter har 5 års garanti, som gjelder ved funksjonsfeil på selve liftgardin-systemet. Garantien på produktene gjelder ikke ved feil installasjon eller ved feil bruk.